W 2,62 ± 0,08 mm



Ø Interno

Cód.	Ø Interno	Tolerancia (±)
2102	1,24	0,13
2103	2,06	0,13
2104	2,84	0,13
2105	3,63	0,13
2106	4,42	0,13
2107	5,23	0,13
2108	6,02	0,13
2109	7,59	0,13
2110	9,19	0,13
2111	10,77	0,13
2112	12,37	0,13
2113	13,94	0,18
2114	15,54	0,23
2115	17,12	0,23
2116	18,72	0,23
2117	20,30	0,25
2118	21,89	0,25
2119	23,47	0,25
2120	25,07	0,25
2121	26,64	0,25
2122	28,24	0,25
2123	29,82	0,30
2124	31,42	0,30
2125	32,99	0,30
2126	34,59	0,30
2127	36,17	0,30
2128	37,77	0,30
2129	39,34	0,38
2130	40,94	0,38
2131	42,52	0,38
2132	44,12	0,38
2133	45,69	0,38
2134	47,29	0,38
2135	48,90	0,43
2136	50,47	0,43
2137	52,07	0,43
2138	53,64	0,43
2139	55,25	0,43
2140	56,82	0,43
2141	58,42	0,51
2142	59,99	0,51
2143	61,60	0,51

Cód.	Ø Interno	Tolerancia (±)
2144	63,17	0,51
2145	64,77	0,51
2146	66,34	0,51
2147	67,95	0,56
2148	69,52	0,56
2149	71,12	0,56
2150	72,69	0,56
2151	75,87	0,61
2152	82,22	0,61
2153	88,57	0,61
2154	94,92	0,71
2155	101,27	0,71
2156	107,62	0,76
2157	113,97	0,76
2158	120,32	0,76
2159	126,67	0,89
2160	133,02	0,89
2161	139,37	0,89
2162	145,72	0,89
2163	152,07	0,89
2164	158,42	1,02
2165	164,77	1,02
2166	171,12	1,02
2167	177,47	1,02
2168	183,82	1,14
2169	190,17	1,14
2170	196,52	1,14
2171	202,87	1,14
2172	209,22	1,27
2173	215,57	1,27
2174	221,92	1,27
2175	228,27	1,27
2176	234,62	1,40
2177	240,97	1,40
2178	247,32	1,40